

# 機種一覧と仕様

XFAB2000



XFAB2500



XFAB3500



XPRO



製品仕様	XFAB2000	XFAB2500	XFAB3500	XPRO S
造形方式	ガルバノスキャン	ガルバノスキャン	ガルバノスキャン	ガルバノスキャン
造形エリア (x, y, z)	180φ	180φ	140x140x180mm	300x300x300mm
スライスピッチ	0,01 - 0,10 mm	0,01 - 0,10 mm	0,01 - 0,10 mm	0,01 - 0,10 mm
ガルバノスキャン速度	速い	速い	標準	とても速い
樹脂の種類	カートリッジ式	カートリッジ式	カートリッジ式	ボトル式
サイズ	400x606x642mm	400x606x642mm	400x606x742mm	704x1116x2048mm
重量	31kg	31kg	40kg	500kg
入力電源	AC230 115V 50-60Hz	AC230 115V 50-60Hz	AC230 115V 50-60Hz	AC230 115V 50-60Hz
消費電力	300W	300W	300W	500W
ソフト	Factor XFAB edition Nauta XFAB edition	Factor Nauta XFAB edition	Factor Nauta XFAB edition	Factor Nauta XFAB edition
本機とPCの接続方法	USB	USB	—	—
備考			タッチパネル式	タッチパネル式