	DC550	DC600/700/800			FUSIA 445	DM500	DM210	DM220	DL260	DL370/375	DL380/385	DL390/395	AB001/002	GM08/08B	Irix
色	黄緑色	白色/透明青/緑色			黄色	薄灰色	薄水色	濃水色	灰色	透明	黒色	白色	白色/灰色	半透明/黒	黒・白・赤・青緑色
表面硬さ	柔らかい	少し柔らかい		柔らかい	少し柔らかい	凄く硬い	凄く硬い	凄く硬い	凄く硬い	少し硬い/硬い	少し硬い/硬い	少し硬い/硬い	少し硬い	凄く柔らかい	凄く硬い
耐熱	×	×	×	×	×	◎	○	🥇◎	○	△	△	△	○	×	○
エッジ	△	○	○	○	○	○	🥇◎	◎	◎	○	○	○	○	×	◎
造型精度	○	○	○	○	○	○	🥇◎	◎	◎	○	○	○	○	×	○
鋳造性	🥇◎	○	○	○	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
表面の綺麗さ	○	△	△	○	○	◎	◎	◎	🥇◎	○	○	○	○	×	◎
大物造形の適応性	×	×	○	○	○	◎	○	○	🥇◎	○	○	○	○	×	○
樹脂強度	×	△	△	×	△	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○
弾力性	○	○	○	○	○	×	×	△	△	△/×	△	△	○	🥇◎	×
透明性	×	×	△	×	×	×	×	×	×	🥇◎	×	×	×	×	×
トレイの寿命	△	×	△	△	△	○	○	○	◎	×	○	○	○	×	○
造形後の2次硬化	必要	必要			必要	必要ない	必要ない	必要ない	必要ない	必要ない	必要ない	必要ない	必要ない	必要	必要ない