

**Interactive Whiteboard
D5510**



Echte interactie binnen handbereik

Maak kennis met de nieuwe manier van presenteren en samenwerken: Ricoh's Interactive Whiteboard D5510, ideaal voor bedrijven en het hoger onderwijs. Het hoge resolutie beeldscherm van de D5510 en het gemakkelijk op afstand kunnen delen van het beeld stimuleren interactie en faciliteren educatieve activiteiten. Geef een extra dimensie aan uw vergaderingen, videoconferenties, presentaties en trainingssessies.

INTERACTIVE WHITEBOARD D5510

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

DISPLAY

Paneelgrootte:	Diagonaal: 55 inch breed (1387 mm)
Displaytype:	Liquid Crystal Display (LCD)
Backlight:	LED-systeem
Effectief weergavegebied (b x h):	1209 x 680,4 mm
Resolutie:	Maximum: 1920 x 1080
Kleur:	Maximum: Meer dan 16.770.000 kleuren
Helderheid:	Maximum: 300 cd/m ²
Hoogte-breedteverhouding:	16 : 9
Contrast:	2670 : 1
Pixel-tekenbreedte:	0,63 x 0,63 mm
Reactiesnelheid:	6,5 ms (grijs naar grijs, gemiddeld)
Weergavehoek (h/v):	160°/160° (contrast >= 10)

De helderheid is afhankelijk van de invoermodus en overige afbeeldingsinstellingen.

Een USB-geheugen waarop beveiliging- of antivirussoftware is geïnstalleerd, is niet compatibel met dit systeem.

Delen op afstand vereist een Communicatielicentie. Via intranet is de vereiste lijnsnelheid minimaal 200 Kbps, maar meer dan 512 Kbps wordt aanbevolen.

TOUCHSCREEN DISPLAY

Detectiesysteem van elektronische pen:	Lichtonderbreking
Dikte van beveiligingsglas:	Circa 2 mm (inclusief AR-coating)

ALGEMEEN

Externe interface:	Display-unit: Mini D-SUB15pin x 2 Displaypoort HDMI (HDCP) x 1 HDMI (PC) x 1 Overige: USB2.0 Type A x 2 USB3.0 Type A x 1 Bedraad LAN: 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Verbeterde kenmerken:	Tekenherkenning IWB-scherm delen met Ricoh UCS P3500 Netwerkmapp Internetbrowser bekijken op afstand Touchscreen met vinger markeren Picture in Picture Zoomen Herstelfunctie Delen op afstand Gegevensopslagformulier: PDF v1.4 Gegevensopslag: USB-geheugen E-mailfunctie Afdrukfunctie
Afmetingen (B x D x H):	1360 x 125 x 830 mm
Gewicht:	45 kg
Netspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz

MILIEUKENMERKEN

Geluidssterkte (hele systeem):	40 dB
Stroomverbruik:	Maximaal: 180 W Stand-bymodus: 58 W
Opstarttijd:	40 seconden
Hersteltijd vanuit stand-bymodus:	5 seconden
Operationele temperatuur:	10 °C - 32 °C
Operationele vochtigheid:	15% - 80% (geen condens)
Hoogtebeperking:	Lager dan 2000 m (zeeniveau)

ACCESSOIRES

Installatiehandleiding & veiligheidsinstructies, RGB-kabel, Stroomkabel, 1x pen inclusief batterijen

OPTIES

Pen, Licentie op afstand, Standaard

RICOH
imagine. change.

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.nl